



Yarı otomatik Pantograf kopya makinesi, yandan dikey ve düz frezeleme işlemi için.

Semiautomatik radial duplicator for lateral, vertical and in depth cuts.

Radiale halbautomatische Duplikationsmaschine für laterale, vertikale Fräsungen und Einschnitte.

Duplicateur radial semi-automatique pour fraisage latéral, vertical et entaillage.

ÖZELLİKLERİ

- Titreşim yaratmayan gövde. Yüksek ağırlık ve güç oranısı.
- Mengeneri taşıyan kaygan ve hassas kızak. Özel yataklarda sulanmış ve taşlanmış mil üzerinde çalışır.
- Mengeneri çok çeşit anahtar çeşitleri bağlanabilir. Özel anahtarlar için istek üzerine ek mengeneri takılabilir.
- Tüm hareket eden kısımlar istendiğinde bloke edilebilir.
- Freze bıçağını taşıyan mandren rulmanlara taşlandıktan sonra yerleştirilmiştir.
- Gövdede, çalışmada kolaylık sağlayan aydınlatma vardır.
- Plexiglas koruyucu CE normlarına göre etüd edilip hazırlanmıştır.

CHARACTERISTICS

- Elevated weight/power ratio with a solid anti-vibration structure
- Clamp carriages with fluid and precise movement, sliding along hardened rods on special high precision bushings.
- Wide range of cuts using optional clamps
- Manual fastening of all moving parts
- Milled cutter spindle fitted on permanently lubricated sealed ball-bearings
- Incorporated working lamp
- Designed and produced with active and passive protection devices in conformity to CE requirements

KONSTRUKTIONSMERKMALE

- Hohes Gewicht/Stärke-Verhältnis mit solider schwingungsdämpfender Struktur
- Spannbackenträgerschlitten mit präziser und geschmeidiger Bewegung, verschiebbar mit gehärteten Stäben auf Spezialbuchsen von hoher Präzision
- Große Duplikationsmöglichkeiten mit optionalen Spannbacken
- Blockierung von Hand aller beweglichen Teile
- Geschliffenes Fräsaufspannfutter auf hermetischen, dauerschmierenden Kugellagern montiert.
- Eingebaute Arbeitslampe
- Entwickelt und hergestellt mit aktiven und passiven Schutzvorrichtungen gemäß den CE Normen

CARACTERISTIQUES

- Excellent ratio poids-puissance avec solide structure anti-vibrations
- Chariots porte-étaux à mouvement régulier et précis, couissant au moyen de tiges trempées glissant dans des bagues particulières de haute précision
- Nombreuses duplications possibles avec étaux optionnels
- Blocage manuel de toutes les parties en mouvement
- Mandrin porte-fraise rectifié, monté sur roulements à billes avec joint d'tanchéité et lubrification permanente
- Éclairage zone de travail incorporé
- Etüdié et réalisé avec protections actives et passives conformes aux normes CE

TEKNİK VERİLER

Genişlik : 200 mm
Derinlik : 300 mm
Yükseklik : 350 mm
Ağırlık : 19 kg
Freze ve Takipçiler:
2 Freze, 2 Takipçi
Diğerleri için bilgi isteyen
Avrupa motor
220V-50Hz.

TECHNICAL DATA

Width : 200 mm
Depth : 300 mm
Height : 350 mm
Weight : 19 kg
Cutter+Tracer:
2 Cutter and 2 tracer are supplied,
for the others refer to the cutter
guide
220V-50Hz.

TECHNISCHE DATEN

Breite : 200 mm
Tiefe : 300 mm
Höhe : 350 mm
Gewicht : 19 kg
Fräse+Taster
2 fräse und 2 taster gehören zur
Ausstattung, für alle anderen
konsultieren sie bitte die
Anleitung der
Duplikationsmaschine
220V-50Hz.

REFERENCES TECHNIQUES

Largeur : 200 mm
Profondeur : 300 mm
Hauteur : 350 mm
Poids : 19 kg
Fraise+Palpeur
2 fraise et 2 palpeur sont fournis
en dotation. Pour les autres,
consulter le Guide du duplicateur
220V-50Hz.

CANAŞ TECRÜBESİNİN GÜVENCESİ
TÜM YURTTA YAYGIN BAYİ HİZMET AĞI
DEVAMLILIK YEDK PARÇA MEVCUDİYETİ



Alemdağ Cad. No.:235 Tepeüstü 34771 Ümraniye - İSTANBUL
Tel: (0216) 611 01 45 Pbx Fax: (0216) 611 01 46
www.canas.gen.tr